



Informations générales	
Mode d'impression	Piézo-électrique, DOD (goutte à la demande)
Réservoir d'encre	Rechargeable pendant l'impression / 4000ml par couleur
Caractéristiques d'encre	Pigments à base de solvant
Contrôle de la tête jet d'encre	La température et la tension électrique de la tête jet d'encre sont réglées par des logiciels.
Système d'alimentation de média	Broche paresseuse rotation libre / propulsée par moteur pour une tension optimum
Système d'enroulement de média	Arbre automatique propulsé par moteur, capacité 60m (200')
Options du traitement de média	Rouleau à rouleau
Système de séchage	Séchoir à commande numérique, ventilateurs installés à l'avant
Logiciel RIP	Photoprint 6.1 Flora Edition (Windows 2000, Windows Xp Pro SP2)
Contrôle de couleur	Couleur à la norme d'ICC, courbe ajustable, densité ajustable
Format de texte	Bitmaps, TIFF, JPEG, Postscript 3, EPS, PDF, etc.
Source électrique	50Hz/60Hz, 220V (±10%)>20A
Exigence environnementale	Température ambiante : 20-30°C, Humidité relative : 40-70%
Garantie	1 an (Veuillez contacter les fournisseurs locaux pour des informations détaillées)
Spécifications techniques	
Modèle	HJII 5000P
Tête d'impression	Tête jet d'encre Spectra Polaris
Quantité de tête d'impression	8 têtes
Couleur	4 couleurs (CMYK)
Définition optionnelle	400x400, 400x600, 800x800dpi
Vitesse d'impression	Qualité nominale : jusqu'à 253sqm/h Qualité standard : jusqu'à 125sqm/h Qualité élevée : jusqu'à 84sqm/h
Largeur max de média	510 cm
Largeur max d'impression	500 cm
Dimensions max de rouleau	Φ 35 cm
Type de média	Papier, PVC, tissus en maille, vinyle adhésif, etc.
Durabilité à l'extérieur	2 ans (avec encre Flora)
Dimensions	7.8mL x 1.6ml x 1.7mH
Poids net	2000kg

Asky Print Algérie

36, route du vieux stade
16101 Staoueli - Alger
(En face du commissariat)
Tél. : +213(0) 2139 62 06
Fax : +213(0) 2139 62 07
E-mail : info@askyprint-dz.com
www.askyprint-dz.com



Asky Print France

114 / 126 avenue d'Alfortville 94607
Choisy-Le-Roi Cedex
Tél. : 01.48.52.67.95
Fax. : 01.48.53.04.24
E-mail : askyprint@askyprint.com
www.askyprint.com